


Tipo

Descrizione

Specificazione Articolo

Braccio di aspirazione

Flex-2		Braccio aspirante per fumi saldatura		
	Flex-2	2 m	7925270090	
	Braccio flessibile Ø 203 mm con bocchetta rotante, serranda di regolazione portata e sistema con frizione tipo EasyLift. Adattore di collegamento NCF incluso.			

Aspiratori				
FAN-14	Aspiratore da 1400 m3/h in uscita libera; 0,55 kW	400V/3ph/50Hz	7905620040	
FAN-28	Aspiratore da 2400 m3/h in uscita libera; 0,75 kW	400V/3ph/50Hz	7905220040	
Staffe di montaggio				
TNB	Per montaggio FAN-14/28.		7915302000	
Opzioni				
MPS	Protezione motore (400V/3ph/50Hz)	FAN-14: FAN-28:	0328270150 0328270160	
WL	Lampadina		7900010110	
NCW-11	Cavo di connessione		9850031050	
CB	Cassetta di controllo		7900020300	
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-14: FAN-28:	0328400100 0328400090	
WL-AST	Lampadina + start/stop automatico		7900010190	
NCW-11	Cavo di connessione		9850031050	
CB	Cassetta di controllo		7900020300	
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-14: FAN-28:	0328400100 0328400090	
WCS	Sensore del cavo di saldatura		7900010310	
CB-WCS	Cassetta di controllo		7900020370	
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-14: FAN-28:	0328400100 0328400090	
Altro				
CKS	Kit di collegamento		7940202010	
NRV	Valvola di non-ritorno	Ø 160 mm	7900030800	
FlowGuard	Sensore di flusso d'aria		9824000220	