


Tipo	Descrizione	Specificazione	Articolo		
<b>Flex-3/4</b>					
<b>Braccio di aspirazione fumi saldatura</b>					
	<b>Flex-3</b>	3 m	7925160090		
	<b>Flex-4</b>	4 m	7925210090		
	Braccio flessibile Ø 203 mm con bocchetta rotante, serranda di regolazione portata d'aria e sistema con frizione tipo EasyLift.				
<b>Bandiera aspirante di prolunga (opzione)</b>					
<b>NEC-2</b>	Bandiera aspirante (solo per Flex/UltraFlex-3/4)	2 m	7920122000		
<b>NEC-2</b>	Bandiera aspirante (solo per Flex/UltraFlex-3/4)	2 m	7920122000		
<b>EXT-NEC-4</b>	Set di estensione NEC-4	+ 2 m	9830401000		
<b>Aspiratori</b>					
<b>FAN-28</b>	Aspiratore da 2400 m3/h in uscita libera; 0,75 kW.	400V/3ph/50Hz	7905220040		
<b>FAN-42</b>	Aspiratore da 3000 m3/h in uscita libera; 1,5 kW.	400V/3ph/50Hz	7906010010		
<b>Staffe di montaggio</b>					
<b>TNB</b>	Per montaggio Flex/Ultra 3/4 + NEC-2 + FAN-28 Per montaggio UltraFlex-4/LC + FAN-28		7915302000		
<b>NMB</b>	Per montaggio Flex/UltraFlex-3/4 + FAN-28/42		7915301000		
<b>Opzioni</b>					
<b>MPS</b>	Protezione motore (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328270160 0328270170		
<b>WL</b>	Lampadina		7900010110		
<b>NCW-11</b>	Cavo di connessione		9850031050		
<b>CB</b>	Cassetta di controllo				
<b>NTR</b>	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120		
<b>WL-AST</b>	Lampadina + start/stop automatico		7900010190		
<b>NCW-11</b>	Cavo di connessione		9850031050		
<b>CB</b>	Cassetta di controllo		7900020300		
<b>NTR</b>	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120		
<b>WCS</b>	Sensore del cavo di saldatura		7900010310		
<b>CB-WCS</b>	Cassetta di controllo		7900020370		
<b>NTR</b>	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120		
<b>Altro</b>					
<b>NRV</b>	Valvola di non-ritorno		7900030800		
<b>FlowGuard</b>	Sensore di flusso d'aria		9824000220		