

Tipo	Descrizione	Specificazione	Articolo	Prezzo EUR
<b>MFD Aspiratore carrellato con filtro per fumi di saldatura</b>				
	<b>MFD (115)</b>	115V/1~/50Hz	7028100000	
	<b>MFD (215)</b>	230V/1~/50Hz	7022110000	
	<b>MFD (235)</b>	230V/3~/50Hz	7023100000	
	<b>MFD (435)</b>	400V/3~/50Hz	7025100000	
	<b>Filtro carrellato completo di cartuccia filtrante tipo DuraFilter - superficie 50 m<sup>2</sup>.                      Elettroventilatore da 0,75 kW.                      Può aspirare fino a 1250 m<sup>3</sup>/h alla bocchetta.                      La fornitura include la protezione del motore, l'indicatore di intasamento e 6 m di cavo di alimentazione.</b>			
<b>Versione speciale</b>				
<b>MFD-BIA</b>	MFD con certificato BIA-W3	400V/3~/50Hz	7025200000	
<b>Braccio/tubazione aspirante</b>				
<b>Flex-3</b>	Braccio aspirante flessibile	3 m	7925160090	
<b>Flex-4</b>	Braccio aspirante flessibile	4 m	7925210090	
<b>UltraFlex-3</b>	Braccio aspirante ultraflessibile	3 m	7925170090	
<b>UltraFlex-4</b>	Braccio aspirante ultraflessibile	4 m	7925220090	
<b>SUS-5/203</b>	Tubo d'estrazione	5 m	7900068030	
<b>Tubo d'estensione (opzione; solo per SUS-5/203)</b>				
<b>EXS-5/203</b>	tubo di scarico/estensione	5 m	7900068040	
<b>Opzioni ed accessori (solo per Flex/UltraFlex-3/4)</b>				
<b>WL</b>	Lampadina		7900010110	
<b>NCW-4</b>	Cavo di connessione		9850031040	
<b>TRK</b>	Relè termico (non è necessario per MFD-BIA)		9820300030	
<b>WL-AST</b>	Lampadina + start/stop automatico		7900010190	
<b>NCW-4</b>	Cavo di connessione		9850031040	
<b>TRK</b>	Relè termico (non è necessario per MFD-BIA)		9820300030	
<b>Filtro a carboni attivi (opzione)</b>				
<b>FAC-50</b>	Filtro a carboni attivi	1,2 m <sup>2</sup>	9850070060	
<b>Ricambi filtri</b>				
<b>Prefiltro</b>	Parascintille in alluminio		9820310110	
<b>FCC-50</b>	Cartuccia filtrante	50 m <sup>2</sup>	9850060050	
<b>FAC-50</b>	Filtro a carboni attivi		9850070060	