Prodotti complementari ed accessori MDB

Cartucce filtranti
Sono disponibili vari modelli, da scegliere a secondo della sostanza da filtrare e delle condizioni operative.
La frequenza con la quale sostituire le cartucce dipende dalle condizioni operative e dal tipo di applicazione.



Cartucce filtranti

Articolo	Materiale	Efficienza
Cart-C	Antistatico	99,9%
Cart-D	Poliestere	99,9%
Cart-E	Speciale	*
Cart-F	Poliestere/inox	99,9%

*)esiste la possibilità di realizzare cartucce in altri materiali per applicazioni dove i modelli C, D e F non siano appropriati. Contattare il Vostro responsabile tecnico di fiducia per maggiori informazioni

Regolatore aria compressa
Al filtro MBD deve giungere unicamente aria compressa asciutta e pulita. Questo filtro trattiene le impurità, l'olio e l'acqua fino a 25micron.
Attacco ½".
Con manometro.



Codice prodotto : CAR

Quadro principale
Da utilizzare in impianti di grandi dimensioni per collegare tutte le uscite delle elettrovalvole dei singoli moduli in un unico quadro di derivazione.



Codice prodotto : JB-KIT


Prettrattamento
Lo si raccomanda per salvaguardare il materiale filtrante durante il primo avviamento della macchina , soprattutto in presenza di fumi unti o polveri appiccicose.

Codice prodotto : Preco-N

Dispositivi per il risparmio energetico
Per l'accensione/spegnimento dell'elettroventilatore in funzione ai momenti di saldatura.
Ritardo regolabile : 7 secondi – 6 minuti per evitare continui accensioni e spegnimenti.
Completo di sensore e 5m di cavo.
Il contattore interno dovrebbe essere collegato alla termica dell'elettroventilatore (esclusa).
Alimentazione : CA 3f 220/400V

Codice prodotto :
ES-90-005
Comprende un trasformatore 75VA/24V per un punto luce ed un morsetto con sensore per una postazione di lavoro


Codice prodotto :
ES-90-006
Comprende un trasformatore 75VA/24V per un punto luce e morsetti a sensore per due postazioni di lavoro.



Elettroventilatori
Oltre ai modelli FD-4700 e FD-6000 che si montano a bordo filtro, esistono altri modelli di portata e prevalenza idonei ad applicazioni di Contattate il Vs fornitore per maggiori informazioni.




Silenziatori per elettroventilatore
Se l'elettroventilatore non viene canalizzato, la rumorosità può essere elevata. Pertanto si raccomanda di collegare un silenziatore allo scarico dell'elettroventilatore.
RivolgeteVi al Vs fornitore per maggiori informazioni.




Aspirazione alla fonte
Nella gamma dei prodotti PlymoVent sono disponibili numerosi modelli diversi di bracci per l'aspirazione alla fonte.Richiedete il catalogo specifico al Vs fornitore o all'importatore per il mercato italiano

Prefiltro
Se si è in presenza di un'alta concentrazione di polvere/sostanze inquinanti o soprattutto di scintille si consiglia l'uso di un prefiltro metallico installato sotto la tramoggia di ingresso in apposita sede.



Preseparatore
In impianti da max 3000 m3/h, dove la concentrazione di polvere/inquinanti è alta, si dovrebbe usare un preseparatore/ciclone. In questo caso si deve installare un ulteriore contenitore per la polvere.



Codice prodotto : PS-500

AIRUM SRL . VIA DELL'IDRAULICO 4. 40138 BOLOGNA
TEL. 051/60.25.072 . FAX 051/53.47.78 . E.MAIL INFO@AIRUM.COM
P.IVA . 02371101201