
Accessori e prodotti complementari

Ventilatori mod. FUA

Disponibili in 3 modelli con portate d'aria a bocca libera di 1300, 1800 e 2100 m^3/h. La girante antiscintilla, costruita in alluminio, garantisce la massima sicurezza.
Per montaggio a parete o a soffitto scegliere FS-1300, 1800 o FA-6000. In altri impianti comprendenti più di un braccio di aspirazione contattare 051/60.25.072




NOTA! : TUTTI I VENTILATORI DEVONO ESSERE ACCESSORIATI DI RELATIVO SALVA-MOTORE (non incluso nella fornitura)

Modello	Portata m^3/h a bocca libera	Motore kW V (50Hz)
1300	1300	0,37 kW 3~ 400 V*
1301	1300	0,37 kW 1~ 230 V*
1800	1800	0,55 kW 3~ 400 V*
2100	2100	0,75 kW 3~ 400 V*
2101	2100	0,75 kW 1~ 230 V*
3000	3000	1,10 kW 3~ 400 V*
4700	4700	2,20 kW 3~ 400 V*
6000	6000	4,00 kW 3~400 V*

* Disponibili motori con voltaggi e frequenze differenti

Staffa di prolunga

Accessorio per montaggio a pavimento, soffitto o parete del braccio mod. MiniMan
Lunghezza : 110 cm. **Mod. PA-110**
Lunghezza : 220 cm. **Mod. PA-220**



Kit luce alogena


Da montare nella cappetta. Il kit comprende: lampada alogena da 20W/24V, interruttore e 10m di cavo.
Da integrare con trasformatore TR-24 o starter SA-24.

Mod. HL-20/24-100




Trasformatore

Trasformatore 230/24V*- 75W per il kit luce alogena mod. HL-20/24.
Mod. TR-24/75
* Voltaggi diversi a richiesta



Serranda automatica

Serranda completamente automatica comandata da motore per montaggio su tubazioni Ø 160 mm**. Arresto ritardato programmabile tra 7 sec. e 6 min. per aspirare anche i fumi residui. Una pinza con sensore induttivo e 5m di cavo sono compresi di serie nella fornitura. Tensione : 1~ 230 V*
E' anche compreso un interruttore (S-100) per il comando manuale della cappetta.
Mod. ASE-12
* Voltaggi diversi a richiesta
** Altri diametri a richiesta



Economizzatore di energia


Per l'avviamento/arresto automatici del ventilatore. Arresto ritardato programmabile tra 7 sec. e 6 min. Una pinza con sensore induttivo e 5m di cavo sono compresi di serie nella fornitura. Il contattore incorporato deve essere munito di salva-motore (non compreso). Tensione: 3~ 230/400 V*.
Mod. ES-90-005 comprende trasformatore 75W/24V per un braccio con luce e un ventilatore.
Mod. ES-90-006 comprende due pinze con sensore induttivo e un trasformatore 75W/24V. Per due bracci con luce e un ventilatore.
* Voltaggi diversi a richiesta



Serranda manuale

Si installa sul braccio di aspirazione e serve a regolare manualmente la portata d'aria.

Mod. D-100



Kit interruttore

Kit interruttore con 10 m di cavo per il comando manuale del ventilatore e della luce della cappetta. E' anche fornito di serie come parte degli ES-90 e ASE-12.
Mod. S-100



Quadro elettrico

Per l'avviamento/arresto automatici di un ventilatore centralizzato in un impianto con più bracci. Da usare con l'economizzatore di energia o la serranda automatica PlymoVent. Tensione : 3~ 230/400 V*.
Mod. M-1000

* Voltaggi diversi a richiesta



Starter

Per l'avviamento/arresto a mano del ventilatore tramite un interruttore sulla cappetta. Completo di interruttore e 10 m di cavo. Il contattore incorporato deve essere munito di salva-motore (non compreso)
Tensione : 3~ 230/400 V*.

Mod. SA-24/75, comprende un trasformatore 75W/24 V per lampada alogena su un posto di lavoro
Mod. SA-24/75-2, comprende un trasformatore 75W/24 V per due lampade alogene su due posti di lavoro.





* Voltaggi diversi a richiesta