MM75 – braccio Miniman 75 mm

Dalle caratteristiche uniche

Il braccio MiniMan ø 75mm è ideale per tutte le piccole lavorazioni che producono polvere o fumo. Privo di pantografi all'interno, facilmente posizionabile e molto flessibile, il braccio MiniMan è un prodotto valido e polivalente.

Con la giusta portata d'aria i fumi di stagnatura, i vapori ed i solventi vengono efficacemente rimossi. L'interno cavo non ostacola la velocità dell'aria.

Il MiniMan è il miglior braccio di piccole dimensioni presente sul mercato, il numero uno per efficacia e flessibilità.




MM-001


MM-002


MM-003


MM-004


MM-005

Efficace nei lavori di precisione



TopGrade™ Collection
LINEA "TOP GRADE" :
per maggiori informazioni
Vd. seconda di copertina

Un dettaglio che fa la differenza

Il braccio, libero internamente, non interpone ostacoli né turbolenze al flusso dell'aria, garantendo così un'eccellente aspirazione, mentre la rumorosità è ridotta al minimo. Ideale per l'aspirazione dei fumi di stagnatura, dei vapori tossici, dei solventi.

Un buon investimento

Buona aspirazione con la minima perdita di pressione, ridotto dimensionamento dell'impianto e minimo consumo energetico.

Facile da posizionare

Il MiniMan ha un tirante elastico nel modello a parete ed una pistone a gas nel modello da banco. I giunti di regolazione sono posizionati all'esterno del braccio, lasciando libero il passaggio dell'aria al suo interno. Staffa di montaggio universale fornita di serie.

Personalizzabile

In un MiniMan nulla è più facile che sostituire la cappetta: basta allentare la fascetta. Scegliendo fra i tanti modelli diversi di cappetta (cappetta standard in alluminio, a fetta di salame; cappetta in acciaio con o senza luce; bocchetta a fessura o a cupola trasparente) si riesce ad adattare il braccio all'esigenza specifica della lavorazione.

Già assemblato

Il braccio MiniMan viene consegnato assemblato, per ridurre il tempo necessario all'installazione ed eventuali errori di montaggio.



Versatile


Due diverse lunghezze, la possibilità di montaggio a banco o a parete : il MiniMan è una soluzione pratica e una valida alternativa alle solite cappe fisse.

DATI TECNICI

Sigla	Raggio d'azione, m:	Peso kg:	Diametro mm:	portate max m^3/h:	portata raccomandata m^3/h:
MMS-75-10*	1.0	3,4	75	425	100 - 250
MMH-75-10*	1.0	3,4	75	425	100 - 250
MMS-75-15*	1.5	3,7	75	425	100 - 250
MMH-75-15*	1.5	3,7	75	425	100 - 250

disponible anche in color bianco "-W"

MMS – montaggio a banco MMH – montaggio a parete



Accessori					
MM-001*	Cappa Ø 150 mm	MM-003	Bocca con fessure	D-75	Serrandina
MM-002	Cappa con luce	MM-004	Cupola trasparente	TR-24/75	Trasformatore per MM-002
		MM-005	Morsetto per tavolo		

Mod. di braccio	n.ro di bracci	FS/FUK/FUA 1300* m^3/h	FS/FUK/FUA 1800* m^3/h	FS/FUK/FUA 2100* m^3/h	n.ro di bracci	FS/FUK/FUA 1300* m^3/h	FS/FUK/FUA 1800* m^3/h	FS/FUK/FUA 2100* m^3/h	FS/FUK/FUA 3000** m^3/h
Miniman 75	1				6	150	190	250	
	2				7		165	215	300
	3	275			8		145	185	275
	4	220	275		9			165	250
	5	175	230	300	10			150	230

Elettrovent. consigliato

* Caduta di pressione : 100 Pa. ** Caduta di pressione : 200 Pa.

PlymoVent si riserva il diritto di modifica tecnica o progettuale senza preavviso